

	Passo (mm)	T (mm)	B (mm)
T2,5	2,5	0,7	1,3
T5	5,0	1,2	2,2
T10	10,0	2,5	4,5
AT5	5,0	1,2	2,7
AT10	10,0	2,5	5,0

As correias Synchropower foram desenvolvidas para satisfazer as exigências das indústrias, sendo uma ampliação da gama de correias sincronizadoras de policloropreno com correias de poliuretano.

As correias de poliuretano Synchropower oferecem uma ótima transmissão da força com um perfeito engrenamento dos dentes com estreitas e precisas tolerâncias.

A correia Synchropower é a solução ideal para aplicação em máquinas de escritório, indústria de papel, misturadores, eletrodomésticos, máquinas têxteis, compressores, projetores de filmes, máquinas de costura e binquedos.

Este tipo de correia é construído com mistura robusta e flexível de poliuretano de alta qualidade, resistente a óleos, ao ozônio, à abrasão e para trabalhar em temperatura na faixa de -30°C até +80°C. O cordonel é de aço e a largura da manta (slab) é de 300mm.



Passo 5mm - AT5

Código de Comprim.	Compr. Primitivo (pol)	(mm)	Nº de dentes
AT5-225	8,86	225,00	45
AT5-255	10,04	255,00	51
AT5-275	10,83	275,00	55
AT5-280	11,02	280,00	56
AT5-300	11,81	300,00	60
AT5-340	13,39	240,00	68
AT5-375	14,76	275,00	75
AT5-390	15,35	390,00	78
AT5-420	16,53	420,00	84
AT5-455	17,91	455,00	91
AT5-500	19,68	500,00	100
AT5-545	21,46	545,00	109
AT5-600	23,62	600,00	120
AT5-610	24,02	610,00	122
AT5-630	24,80	630,00	126
AT5-660	25,98	660,00	132
AT5-720	28,35	720,00	144
AT5-750	29,53	750,00	150
AT5-780	30,71	780,00	156
AT5-825	32,48	825,00	165
AT5-975	38,39	975,00	195
AT5-1050	41,34	1050,00	210
AT5-1125	44,29	1125,00	225
AT5-1500	59,05	1500,00	300

Código de Comprim.	Compr. Primitivo (pol)	(mm)	Nº de dentes
AT10-500	19,68	500,00	50
AT10-560	22,05	560,00	56
AT10-610	24,02	610,00	61
AT10-660	25,98	660,00	66
AT10-700	27,56	700,00	70
AT10-730	28,74	730,00	73
AT10-780	30,71	780,00	78
AT10-800	31,50	800,00	80
AT10-810	31,89	810,00	81
AT10-840	33,07	840,00	84
AT10-890	35,04	890,00	89
AT10-920	36,22	920,00	92
AT10-960	37,79	960,00	96
AT10-980	38,58	980,00	98
AT10-1010	39,76	1010,00	101
AT10-1050	41,34	1050,00	105
AT10-1080	42,52	1080,00	108
AT10-1150	45,27	1150,00	115
AT10-1210	47,64	1210,00	121
AT10-1250	49,21	1250,00	125
AT10-1320	51,97	1320,00	132
AT10-1400	55,12	1400,00	140
AT10-1500	59,05	1500,00	150
AT10-1600	62,99	1600,00	160
AT10-1700	66,93	1700,00	170
AT10-1800	70,87	1800,00	180

Nota (AT5 e AT10):

Disponível nas larguras de 10mm, 16mm, 25mm, 32mm e 50mm.
Em largura de manta de 200mm.

Passo 2,5mm - T2,5

Código de Comprim.	Compr. (pol)	Primitivo (mm)	Nº de dentes
T2,5-120	4,72	120,00*	48
T2,5-145	5,70	145,00*	58
T2,5-160	6,29	160,00	64
T2,5-177	6,98	177,00	71
T2,5-200	7,87	200,00	80
T2,5-230	9,05	230,00	92
T2,5-245	9,64	245,00	98
T2,5-265	10,43	265,00	106
T2,5-285	11,22	285,00	114
T2,5-305	12,00	305,00	122
T2,5-317	12,50	317,00	127
T2,5-330	12,99	330,00	132
T2,5-380	14,96	380,00	152
T2,5-420	16,53	420,00	168
T2,5-480	18,89	480,00	192
T2,5-500	19,68	500,00	200
T2,5-600	23,62	600,00	240
T2,5-650	25,59	650,00	260
T2,5-680	26,77	680,00	272
T2,5-780	30,70	780,00	312
T2,5-880	34,64	880,00	352
T2,5-915	36,02	915,00	366
T2,5-950	37,40	950,00	380
T2,5-1185	46,65	1185,00	474

Nota (T2,5):

Disponível nas larguras de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm e 12mm.

* Apenas na largura de manta de 100mm.

As vantagens da correia T10 são:

- Capacidade de carga de 0,5kw até 30kw;
- Proteção máxima até 40.000 rpm;
- Velocidade até 75m/s;
- Até 98% de eficiência;
- Permite distâncias entre centros fixos;
- Mínima dilatação;
- Grande durabilidade.

Passo 5mm - T5

Código de Comprim.	Compr. (pol)	Primitivo (mm)	Nº de dentes
T5-185	7,28	185	37
T5-200	7,87	200	40
T5-215	8,46	215	43
T5-220	8,66	220	44
T5-225	8,85	225	45
T5-245	9,64	245	49
T5-255	10,03	255	51
T5-260	10,23	260	52
T5-270	10,63	270	54
T5-280	11,02	280	56
T5-295	11,61	295	59
T5-305	12,00	305	61
T5-330	12,99	330	66
T5-340	13,38	340	68
T5-350	13,77	350	70
T5-355	13,97	355	71
T5-365	14,37	365	73
T5-390	15,35	390	78
T5-400	15,74	400	80
T5-410	16,14	410	82
T5-420	16,53	420	84
T5-455	17,91	455	91
T5-475	18,70	475	95
T5-480	18,89	480	96
T5-500	19,68	500	100
T5-510	20,07	510	102
T5-525	20,66	525	105
T5-545	21,45	545	109
T5-550	21,65	550	110
T5-560	22,04	560	112
T5-575	22,63	575	115
T5-610	24,01	610	122
T5-620	24,40	620	124
T5-630	24,80	630	126
T5-650	25,59	650	130
T5-660	25,98	660	132
T5-690	27,16	690	138
T5-720	28,34	720	144
T5-750	29,52	750	150
T5-780	30,70	780	156
T5-815	32,08	815	163
T5-830	32,67	830	166
T5-840	33,07	840	168
T5-885	34,84	885	177
T5-900	35,43	900	180
T5-990	38,97	990	198
T5-1075	42,32	1075	215
T5-1100	43,30	1100	220
T5-1215	47,83	1215	243

Nota (T5):

Disponível nas larguras de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm e 25mm.

Passo 10mm - T10

Código de Comprim.	Compr. (pol)	Primitivo (mm)	Nº de dentes
T10-260	10,23	260,00	26
T10-370	14,56	370,00	37
T10-400	15,74	400,00	40
T10-410	16,14	410,00	41
T10-440	17,32	440,00	44
T10-500	19,68	500,00	50
T10-530	20,86	530,00	53
T10-560	22,04	560,00	56
T10-600	23,62	600,00	60
T10-610	24,01	610,00	61
T10-630	24,80	630,00	63
T10-660	25,98	660,00	66
T10-690	27,16	690,00	69
T10-700	27,55	700,00	70
T10-720	28,34	720,00	72
T10-750	29,52	750,00	75
T10-780	30,70	780,00	78
T10-810	31,89	810,00	81
T10-840	33,07	840,00	84
T10-880	34,64	880,00	88
T10-890	35,03	890,00	89
T10-900	35,43	900,00	90
T10-920	36,22	920,00	92
T10-960	37,79	960,00	96
T10-970	38,18	970,00	97
T10-980	38,58	980,00	98
T10-1010	39,76	1010,00	101
T10-1080	42,52	1080,00	108
T10-1110	43,70	1110,00	111
T10-1140	44,88	1140,00	114
T10-1150	45,27	1150,00	115
T10-1210	47,63	1210,00	121
T10-1240	48,81	1240,00	124
T10-1250	49,21	1250,00	125
T10-1300	51,18	1300,00	130
T10-1320	51,96	1320,00	132
T10-1350	53,15	1350,00	135
T10-1390	54,72	1390,00	139
T10-1400	55,11	1400,00	140
T10-1420	55,90	1420,00	142
T10-1460	57,48	1460,00	146
T10-1500	59,05	1500,00	150
T10-1560	61,41	1560,00	156
T10-1610	63,38	1610,00	161
T10-1750	68,89	1750,00	175
T10-1780	70,07	1780,00	178
T10-1880	74,01	1880,00	188
T10-1960	77,16	1960,00	196
T10-2250	88,58	2250,00	225

Nota (T10):

Disponível nas larguras de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm e 32mm